BROMBERGER STRASSE

Flurstücksgrenze

Gehweg

Einfahrt

Flurstücksgrenze

Kanaldeckel
-1,11 OK KD

Abbruch vorh. Eingangstreppe

Fensterbank erneuern

Fensterbank erneuern

Speisesaal

±0,00 OKFF

EG03
Spüle
NF: 15,35 m²
U: 16,96 m

+91 OK BRH
Durchreiche

±0,00 OKFF
-0,09 OKRD

FEG.1
BRH 1,90

FEG.2
BRH 1,00

FEG.3
BRH 1,90

EG10.5
TK
NF: 13,00 m²
U: 15,27⁵ m

FEG.4
BRH 1,00

EG04
Lager Geschirr

Speisenaufzug

EG01
Kalte Küche
NF: 26,27 m²
U: 21,60 m

FEG.5
BRH 1,04

-95 GOK

+55 OK Mauer Bestand

EG13
Müll / Technik

EG02
Küche
NF: 44,98 m²
U: 45,16⁷⁵ m

+1,03 OK Wand

WS 91 S/70/15
UK = OKRD + 117,5

- 88,5 OK

Beton-Winkelstützen

Treppe
Beton-Blockstufen
6Stg x 18,1 x 30
-1,085 OK

-2,17 GOK

Stahlgeländer

Rampe

Beton-Winkelstützen

TUG 8
RB 2,00 x 2,00

+91 OK BRH
Durchreiche

±0,00 OKFF
-0,09 OKRD

±0,00 OKFF
-0,07 OKRD

±0,00 OKFF

Steigleiter

TEG.7
RB 1,32⁵ x 2,44

6Stg x 18,1 x 27

-1,085 GOK

Treppe
Stahlkonstruktion
Wangen U-Profil
Stufen Profilblech

TEG.2
RB 1,09 x 2,445

RB 1,64 x 2,52

WS 126/101/12,5
UK = OKRD + 145

WS 126/101/12,5
UK = OKRD + 145

WS 126/101/12,5
UK = OKRD + 145

EG12
Flur
NF: 19,59 m²
U: 28,88 m

±0,00 OKFF
-0,20 OKRD

TEG.3
RB 88⁵ x 2,335

TEG.5
RB 1,32⁵ x 2,44

TEG.4
RB 1,01 x 2,33⁵

EG08
Windfang
NF: 13,72 m²
U: 15,68 m

TEG.6
RB 1,32⁵ x 2,44
DL 1,06⁵ x 2,14

±0,00 OKFF
-0,05 OKRD

TEG.6
RB 1,38⁵ x 2,44

EG06
Anlieferung
NF: 29,28 m²
U: 24,35 m

EG05
Leergut / Technik
NF: 11,09 m²
U: 14,95 m

EG11
Trockenlager
NF: 6,40 m²
U: 10,79 m

EG10.1
Kühlhaus
NF: 5,61 m²
U: 10,10 m

+0,215 OKFF
-0,20 OKRD

EG10.2
MoPro
NF: 4,00 m²
U: 8,00 m

+0,215 OKFF
-0,20 OKRD

EG10.4
Gemüse
NF: 3,58 m²
U: 7,57 m

+0,215 OKFF
-0,20 OKRD

EG10.3
TK
NF: 5,38 m²
U: 10,67 m

EG09
Büro
NF: 12,79 m²
U: 15,26 m

FEG.7
BRH 82

FUG.6

16Stg x 18,6 x 28

7Stg x 17,1 x 29

Rampe

-3,00 GOK

-2,28 GOK

-1,20 GOK

Legende:

OK	Oberkante	A	Fläche	RR	Regenfallrohr	DS	Dichtschließend
UK	Unterkante	BF	Bruttofläche	HK	Heizkörper	NA	Notausstieg / Notausgang
VK	Vorderkante	NF	Nettofläche	REVI	Revisionsklappe	RW	Rettungsweg
FF	Fertigfußboden	B	Breite	GK	Gipskarton	RWA	Rauch /Wärmeabzugsanlage
RD	Rohdecke	T	Tiefe	DF	Dachfenster	NRA	Natürliche Rauchabzugsanlage
RB	Rohbau	U	Umfang	OL	Oberlicht	MRA	Maschinelle Rauchabzugsanl.
ÜZ	Überzug	H	Höhe	FBH	Fußbodenheizung	WA	Wärmeabzug
UZ	Unterzug	LH	Lichte Höhe	SO	Sonnenschutz	RWG	Wärmeabzugsgerät
FD	Fertigdecke	STG	Steigung (H/T)	OTS	Obentürschließer		
AHD	Abhangdecke			FS	Feststellanlage		Angabe Feuerwiderstandsklassen
BRH	Brüstungshöhe			DFU	Dehnfuge		gem. DIN 4102 2 und DIN EN 13501 2

KS Kalksandsteinmauerwerk	XPS, EPS Harte Wärmedämmung	BST Bestand	Bestand Feuerhemmend F30, W30, R30, REI30, EI30
HLZ Hochlochziegel	TSD Trittschalldämmung	NEU Neubau	Bestand Feuerbeständig F90, W90, R90, REI90, EI90
VMZ Vormauerziegel	WD Wärmedämmung weich	ABB Abbruch	Bestand Brandwand REI M 90, EI M 90
POR Porenbetonmauerwerk	MIWO Wärmedämmung Mineralwolle	WD Wanddurchbruch (B/H)	Neubau Feuerhemmend F30, W30, R30, REI30, EI30
STB Stahlbeton	Erde	DD Deckendurchbruch	Neubau Feuerbeständig F90, W90, R90, REI90, EI90
BETON Beton unbewehrt	Sand	BD Bodendurchbruch	Neubau Feuerw.120 min. F120, R120, REI 120
STB FT Stahlbeton Fertigteil	Kies	WS Wandschlitz (B/H/T)	Neubau Brandwand REI M 90, EI M 90
STB WU Stahlbeton wasserundurchlässig	Schotter		F30 Bauteile
GK Gipskartonständerwerk	Gewachsener Boden		F90 AB Bauteile
			Bauart Brandwand

OKFB Bestand / OKFB Neubau = ± 0,00 = 58,05 NHN

N

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Index	Datum	Name	Art der Änderung
	07.03.2019		Fenster, Türen, Kühlzellen, Maße ergänzt, Freianlagen EG13 Technik / Müll, Fassadensanierung Bestand Süd + Ostseite, Türbreiten, Heizkörpernischen EG12 Flur
	21.02.2019		Plan erstellt

VORABZUG

Bauherr:
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH

Uhlandstrasse 56
40237 Düsseldorf

Architekt:

Nutzer:
Ausbildungszentrum der Bauindustrie

Bromberger Straße 4 6
59065 Hamm

Projekt:
Anbau / Modernisierung Küche

Bromberger Straße 4 6
59065 Hamm

Planinhalt:
Grundriss Erdgeschoss

Projektkürzel: ABH-K

Leistungsphase: Ausführungsplanung

Maßstab: 1:50

Planname: GR-EG-50

Index:

Blattformat D \ NA1 - 841 x 594 mm